

ODPORNE NA ŚCIERANIE

AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK ORANGE

Wzmocniony poliuretanowy wąż do pojazdów ssących, odporny na mikroby, do koparek ssących i zmiatarek



Wzmocniony wąż poliuretanowy opracowany specjalnie do pojazdów ssących i zmiatarek. Wysoce odporny na ścieranie, z powierzchnią odporną na mikroby i dobrze widocznym pomarańczowym kolorem zwiększającym bezpieczeństwo na placach budowy i w służbach komunalnych. Nadaje się do przenoszenia gruzu budowlanego, kamieni, ziemi i odpadów komunalnych. Uwaga: bardzo ograniczony zakres rozmiarów (200 i 250 mm).

Medium: Gaz, Pył, Ciecz

Temp: od -40°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wozy ssące i odkurzacze przemysłowe
- Koparki ssące na placach budowy i przy wykopach
- Zmiatarki dla służb komunalnych
- Gospodarka odpadami i prace ziemne
- Maszyny czyszczące do większych cząstek

Specyfikacja techniczna

Materiał	Wzmocniony poliuretan (PUR), odporny na mikroby
Kolor	Pomarańczowy (wysoka widoczność)
Konstrukcja ścianki	Wzmocniona ścianka PUR z wtopioną spiralą stalową, podwyższona odporność na ścieranie
Materiał spirali	Galvanised steel wire
Transportowane medium	Gaz, Pył, Ciecz
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3555202

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 202,3 mm do 250 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
202,3	215,3	0,6	0,12	316	15	5,36	35502005202
250	266	-	-	-	15	6,62	35502505202

Nadciśnienie i podciśnienie są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/airduc-pur-355-vac-truck-orange/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.