

ODPORNE NA ŚCIERANIE

AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK REINFORCED

Wzmocniony wąż ssący do przemysłowych wozów ssących i pojazdów zbierających



Specjalistyczny wąż do przemysłowych pojazdów ssących i pojazdów zbierających żwir, szlam, odpady budowlane i przemysłowe materiały rozlane. Wzmocniona konstrukcja ścianki, odporna na ścieranie i zgniatanie, a przy tym wystarczająco elastyczna, by radzić sobie w ciasnych pozycjach zbierania.

Medium: Pył, Ciecz, Granulat

Temp: od -40°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport pneumatyczny pyłów, cieczy i granulatu
- Przemysłowy odciąg i zbieranie materiałów
- Zakłady procesowe i środowiska produkcyjne
- Instalacje mobilne i elastyczne prowadzenie przewodów
- Układy podciśnieniowe i niskociśnieniowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Wzmocniony poliuretan (PUR)
Kolor	Pomarańczowy
Konstrukcja ścianki	Wzmocniona ścianka PUR z pogrubioną spiralą
Transportowane medium	Pył, Ciecz, Granulat
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3551001-VT-R

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 4 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 85 mm do 152 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
85	100	2,5	2,08	0,75	178	15	1,94	10	35500852530
101,5	116,5	2,5	1,775	0,67	203	20	2,44	10	35501002530
127	142	2,5	1,405	0,46	249	20	3,01	10, 15	35501272530
152	167	2,5	1,18	0,385	291	20	3,56	10, 15	35501522530

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/airduc-pur-355-vac-truck-reinforced/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.