

SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

AIRDUC® PUR 356 FOOD REINFORCED (XXHD)

Wąż spożywczy extreme heavy-duty: konstrukcja XXHD do dużej przepustowości silnie ściernej żywności



Absolutny szczyt rodziny AIRDUC® FOOD. Konstrukcja XXHD, „extra extra heavy duty”, jest zbudowana z myślą o procesach, w których nawet wąż XHD byłby wymiennym elementem zużywalnym. Grubość ścianki i wzmocnienie są wyraźnie większe niż w pozostałej części serii, a wąż jest zaprojektowany specjalnie do wysokowydajnego transportu silnie ściernej żywności. Klasa spożywcza według wszystkich kategorii w (UE) 10/2011 (A-E + D2), GMP (WE) 2023/2006, FDA 21 CFR 177.2600.

Medium: Gaz, Pył, Ciecz

Temp: od -40°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport pneumatyczny twardego ziarna, pasz i granulatu o wysokiej ścieralności
- Przemysłowa dystrybucja suchej żywności luzem
- Tabletkarki ze skrajnie ściernymi substancjami czynnymi
- Pompy próżniowe i wielkoseryjna produkcja żywności
- Cysterny silosowe z dużym obciążeniem pneumatycznym

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR), klasa spożywcza, dodatkowo wzmocniony
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Extra extra heavy duty (XXHD), mocno wzmocniony PUR klasy spożywczej
Materiał spirali	spring steel wire, embedded in PUR wall
Transportowane medium	Gaz, Pył, Ciecz
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3565100

Normy i zgodność

(WE) 1935/2004, (UE) 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 (silikon), GMP (WE) 2023/2006, LFGB (niemieckie prawo żywnościowe), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 1 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 50 mm do 50 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
50	65	3,5	4,065	1	189	15	1,55	35600505100

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/airduc-pur-356-food-reinforced-xxhd/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.