

TRUDNOPALNE

CARBOFORM®/EN/ISO

Trudnopalny, samogasnący wąż paliwowy: do łodzi rekreacyjnych i jachtów



Odporny na olej i benzynę wąż tłoczny, trudnopalny i samogasnący. Zaprojektowany specjalnie jako wąż paliwowy do łodzi rekreacyjnych i jachtów, gdzie bezpieczeństwo pożarowe jest kluczowe. Rura wewnętrzna NBR toleruje do 50% zawartości związków aromatycznych. Zgodny z normami EN i ISO dla morskich instalacji paliwowych.

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Ciecz

Temp: od -35°C do $+80^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Instalacje paliwowe na łodziach rekreacyjnych
- Instalacje paliwowe na jachtach
- Morskie systemy paliwowe
- Dystrybucja oleju napędowego i benzyny na pokładzie

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna NBR, trudnopalna owijana warstwa zewnętrzna
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna NBR, trudnopalna warstwa zewnętrzna
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	−35°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3305

Normy i zgodność

iso-7840, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 6 mm do 19 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
6	15	4,5	3	14	40	0,24	3305006000
8	16	4	3	14	40	0,25	3305008000
10	18	4	3	14	40	0,28	3305010000
12	21	4,5	3	10	40	0,36	3305012000
16	25	4,5	3	10	40	0,45	3305016000
19	28	4,5	3	10	40	0,5	3305019000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/carboform-en-iso/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.