

AKCESORIA

CONNECT 240 EC

Przewodząca elektrycznie miękka tuleja do serii AIRDUC EC/AS: odporna na chemikalia, mikroby i hydrolizę



CONNECT 240 EC to przewodząca elektrycznie nasuwana tuleja elastyczna, opracowana do instalacji ATEX na wariantach EC i AS serii AIRDUC PUR (351 EC, 355 EC, 356 EC, 350 AS, 355 AS, 356 AS) oraz serii AIRDUC PVC (341, 345). Tuleja łączy wysoką odporność na ścieranie z odpornością chemiczną, mikrobiologiczną i hydrolityczną, dzięki czemu idealnie nadaje się dla branży spożywczej i farmaceutycznej. Właściwości elektryczne są udokumentowane: rezystancja skrośna poniżej $10E3 \Omega$ (rezystancja stykowa) i rezystancja powierzchniowa poniżej $10E3 \Omega$; spełnia również próg NFPA 652 wynoszący $<10E6 \Omega$. Zakres temperatur od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$, krótkotrwale do $+125^{\circ}\text{C}$.

Temp: od -40.0°C do $+90.0^{\circ}\text{C}$

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja ścianki	Przewodzący elektrycznie miękki mankiet nasuwany, rezystancja skrośna <10E3 omów
Zakres temperatur	−40.0°C do +90.0°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125.0°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2401003

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 4 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
38	38	85	0,09	24000381003
40	40	85	0,09	24000401003
50	50	90	0,1	24000501003
60	60	90	0,13	24000601003

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-240-ec/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.