

AKCESORIA

CONNECT Tri-Clamp 245 reservepakning

Uszczelka zamienna do złącza Tri-Clamp 245 (DIN 32676): silikon klasy spożywczej lub EPDM



Uszczelka zapasowa do systemu Tri-Clamp 245. Uszczelka jest klasy spożywczej i wykonywana zazwyczaj z silikonu (z dopuszczeniem FDA) lub EPDM. Należy ją wymieniać przy pierwszych oznakach nieszczelności lub po zestarzeniu wskutek zużycia w cyklach mycia CIP/SIP.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Silikon klasy spożywczej lub EPDM
Konstrukcja ścianki	Uszczelka zamienna do Tri-Clamp 245
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2458912

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
25	0,005	24500258912
50	0,012	24500508912
100	0,03	24501008912

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-245-ersatzdichtning/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.