

ODPORNE NA ŚCIERANIE

COSMO

Lekki podciśnieniowy wąż PVC do zasysania wody, transparentny zielony



COSMO to uniwersalny podciśnieniowy wąż PVC z przezroczystą zieloną ścianką i białą spiralą ze sztywnego PVC. Wąż jest zoptymalizowany do zasysania wody pompami próżniowymi: 0,6 bar podciśnienia w całym zakresie. Lekko karbowana powłoka zewnętrzna zapewnia dobrą elastyczność, a przezroczysta ścianka umożliwia wizualną kontrolę przepływu medium. Stosowany zazwyczaj w rolnictwie, na budowach, w usługach komunalnych i przemysłowych instalacjach pomp próżniowych, tam gdzie zakres ciśnień i temperatur PVC jest wystarczający.

Medium: Gaz, Pył, Ciecz

Temp: od -15°C do +60°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Zasysanie wody pompami próżniowymi w rolnictwie
- Drenaż i odwadnianie na placach budowy
- Komunalne zastosowania wodne i ściekowe
- Podłączanie pomp próżniowych w przemyśle i instalacjach maszynowych
- Dystrybucja wody i składników odżywczych w ogrodnictwie
- Uniwersalne niskociśnieniowe zastosowania podciśnieniowe, gdy liczą się niska masa i elastyczność

Specyfikacja techniczna

Materiał	PVC (polichlorek winylu) wewnątrz i na zewnątrz, biała sztywna spirala PVC
Kolor	zielono-przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Gładka wewnętrzna rura PVC z lekko karbowaną powłoką zewnętrzną, wtopiona sztywna spirala PVC
Materiał spirali	Rigid PVC-spiral (hvid)
Transportowane medium	Gaz, Pył, Ciecz
Zakres temperatur	-15°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4400

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 10 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 20 mm do 102 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
20	26	0,6	80	50	0,23	50	4400020000
25	31	0,6	100	50	0,28	50	4400025000
32	39	0,6	128	50	0,38	50	4400032000
38	45	0,6	152	50	0,48	50	4400038000
51	59	0,6	204	50	0,75	50	4400050000
60	69	0,6	240	50	0,97	50	4400060000
63	72	0,6	252	50	1	50	4400063000
76	86	0,6	304	50	1,35	50	4400075000
90	102	0,6	360	50	1,8	50	4400090000
102	114	0,6	408	50	2,2	50	4400100000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/cosmo/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.