

WYSOKOTEMPERATUROWE

CP HYP 450 PROTECT

Odporny na wibracje wąż wydechowy: profil ochronny, do +200°C



Odporny na wibracje wąż do spalin z zewnętrznym profilem ochronnym. Zaprojektowany do odciągu spalin silnikowych o temperaturze do +200°C. Wysoce elastyczny i ściśliwy. Profil ochronny zapewnia wężowi dodatkową ochronę mechaniczną przed uderzeniami i ścieraniem w środowisku warsztatowym. Stosowany zazwyczaj w warsztatach samochodowych, na hamowniach i w stacjach badania emisji spalin.

Medium: Gaz

Temp: od +0°C do +200°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Odciąg spalin pojazdów (warsztat)
- Hamownie silnikowe (do +200°C)
- Powrót oparów na gorących zbiornikach procesowych
- Jednostki odciągowe pracujące w warunkach stałych wibracji
- Transport gorącego powietrza w umiarkowanych temperaturach

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka HYP, wzmocniona tkaniną, zewnętrzny profil zaciskowy
Kolor	Szary/czarny z profilem ochronnym
Konstrukcja ścianki	HYP + tkanina, zewnętrzny profil amortyzujący
Materiał spirali	galvanised steel
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	+0°C do +200°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+200°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4507500

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 12 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 75,6 mm do 254 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
75,6	87,6	0,5	0,23	48	10	1	45000757500
80	92	0,485	0,2	49	10	1,06	45000807500
101,5	113,5	0,3	0,12	58	20	1,04	45001027500
101,5	113,5	0,3	0,12	58	20	1,04	45001007500
126,5	138,5	0,26	0,085	70	20	1,28	45001257500
151,5	163,5	0,165	0,05	81	20	1,29	45001527500
151,5	163,5	0,165	0,05	81	20	1,29	45001507500
160	172	-	-	-	20	1,36	45001607500
202,3	214,3	0,14	0,03	103	20	1,7	45002007500
225	237	0,13	0,025	113	20	1,88	45002257500
250	262	0,1	0,02	125	20	2,09	45002507500
254	266	0,095	0,02	130	15	2,12	45002547500

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/cp-hyp-450-protect/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.