

AKCESORIA

3-vejs kugleventil type 129

Zawór kulowy trójdrogowy typ 129: alternatywa dla typu 128 o innej konfiguracji



Typ 129 to alternatywna konfiguracja systemu trójdrogowych zaworów kulowych (porównaj typ 128, SKU 5280). Różnica dotyczy zazwyczaj specyfikacji materiałowej lub konfiguracji otworu (L lub T). Przy zamówieniu należy zweryfikować kartę techniczną.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Korpus mosiężny, kula ze stali nierdzewnej, uszczelka PTFE
Konstrukcja ścianki	Zawór kulowy 3-drogowy z otworem L lub T
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5281

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
13	30	0,44	5281013000
25	30	0,9	5281025000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/dreiwege-kugelhahn-129/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.