

## AKCESORIA

## Króciec do węża GEKA z pierścieniem zabezpieczającym

Króciec GEKA z pierścieniem zabezpieczającym: mosiądz, do zastosowań ssących i wysokociśnieniowych, 25 bar



GEKA to niemiecki system złączy opracowany w 1934 roku, szeroko stosowany na placach budowy, w zastosowaniach strażackich, uzdatnianiu wody i procesach przemysłowych. Nasz króciec GEKA z pierścieniem zabezpieczającym to połączenie króćca do węża i pierścienia zabezpieczającego, które razem zapewniają szczelne połączenie wytrzymujące zarówno ssanie (podciśnienie), jak i wysokie ciśnienie (do 25 bar). Materiałem jest mosiądz z uszczelką NBR, kombinacja odporna na wodę, wiele cieczy organicznych i zwykłą parę wodną poniżej 90°C. System GEKA ma konstrukcję zaczepową (kłową), blokującą się na ćwierć obrotu, na tej samej zasadzie co Storz, lecz o innej geometrii.

## Specyfikacja techniczna

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał</b>            | Korpus: mosiądz. Uszczelka: NBR. Kolor: czarny               |
| <b>Kolor</b>               | czarny                                                       |
| <b>Konstrukcja ścianki</b> | Króciec GEKA z pierścieniem zabezpieczającym i uszczelką NBR |
| <b>Cięcie na wymiar</b>    | Nie                                                          |
| <b>SKU producenta</b>      | 5316                                                         |

### Normy i zgodność

REACH, RoHS

# Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 4 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

| Ø wewn.<br>[mm] | Ø zewn.<br>[mm] | Ciśnienie<br>robocze<br>DIN 26057,<br>wydłużenie<br>10% [bar] | Masa<br>[kg/szt.] | Nr katalogowy |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 13              | 40              | 25                                                            | 0,185             | 5316013040    |
| 19              | 40              | 25                                                            | 0,213             | 5316019040    |
| 25              | 40              | 25                                                            | 0,254             | 5316025040    |
| 32              | 40              | 25                                                            | 0,328             | 5316032040    |

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

## Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

|                                                                               |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <a href="https://particulair.eu/ex-vac">particulair.eu/ex-vac</a>             | Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem     |
| <a href="https://particulair.eu/vace">particulair.eu/vace</a>                 | Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych             |
| <a href="https://particulair.eu/life-science">particulair.eu/life-science</a> | Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych          |
| <a href="https://particulair.eu/hardo">particulair.eu/hardo</a>               | Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym |

## Kontakt i doradztwo

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Dania  
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Strona produktu:** [particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/geka/](https://particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/geka/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.