

AKCESORIA

Wysokociśnieniowe złącze do węży parowych

Złącze do węży parowych wysokiego ciśnienia: do instalacji pary o parametrach powyżej poziomu systemu BOSS



Wysokociśnieniowe złącze do węży parowych opracowano do instalacji z parą o wysokich parametrach, w których poziom systemu BOSS (210°C) jest niewystarczający. Konstrukcja to wzmocniona stal ocynkowana lub staliwo, ze specjalnymi uszczelkami do temperatur powyżej 250°C. Stosowane w ciężkich zastosowaniach procesowych i browarniczych.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal ocynkowana/staliwo, wzmocnione
Konstrukcja ścianki	Wysokociśnieniowe złącze do pary
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5431

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
25	0,42	5431025000
50	1,18	5431050000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/hochdruck-dampfkupplung/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.