

CHEMOODPORNE

INDUCORD Lancia

Morski wąż tłoczny do cumowania i bunkrowania



INDUCORD Lancia to wąż wyspecjalizowany do morskich zastosowań cumowniczych i bunkrowania paliwa. Odporny na wodę morską, ognioodporny zgodnie z ISO 7840 i certyfikowany do paliw okrętowych.

Medium: Ciecz, Gaz

Temp: od -30°C do +80°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport chemikaliów i rozpuszczalników
- Dystrybucja oleju i benzyny
- Cumowanie i bunkrowanie w żegludze
- Odlewnictwo metali i procesy wysokotemperaturowe
- Sprężone powietrze i doprowadzanie powietrza
- Transport wody i szlamu
- Natryskiwanie przemysłowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Guma ze wzmocnieniem drutem stalowym
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Guma ze wzmocnieniem z drutu stalowego
Materiał spirali	Textile / steel reinforcement
Transportowane medium	Ciecz, Gaz
Zakres temperatur	−30°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3770

Normy i zgodność

EN 12115 (węże chemiczne), EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS, iso-7840, en-1761

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25 mm do 38 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
25	35	5	10	30	15	0,64	15	3043025000
32	44	6	10	30	15	0,95	15	3043032000
38	50	6	10	30	25	1,11	25	3043038000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości ciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-chemicznie/inducord-lancia/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.