

SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

MILKCORD/SP/BUTYL

Butylowy wąż mleczarski i spożywczy, alkohol do 96%, czyszczenie parą SIP do 130°C



MILKCORD/SP/BUTYL to wysokoelastyczny wąż ssawno-tłoczny do mleczarstwa i żywności z lustrzaną gładką wyściółką butylową i zewnętrzną warstwą z modyfikowanego elastomeru. Wąż posiada kwalifikacje zgodnie z BfR XXI:2002 kat. 2, (WE) 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600 i GMP (WE) 2023/2006: to szeroki portfel dopuszczeń spożywczych. Wyróżnia go dopuszczenie do alkoholu o stężeniu do 96% (wino, brandy, wysokoprocentowe likiery) oraz możliwość czyszczenia parą w 130°C przez maks. 30 minut w pracy bezciśnieniowej. Stosowany zwykle w gospodarstwach mleczarskich, produkcji napojów, odpornych mikrobiologicznie zastosowaniach farmaceutycznych i przy obsłudze alkoholi wysokoprocentowych.

Medium: Ciecz

Temp: od -30°C do +120°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Dystrybucja mleka i śmietany w gospodarstwach mleczarskich
- Obsługa wina i brandy o wysokiej zawartości alkoholu
- Odporna na mikroby dystrybucja cieczy w farmacji i przemyśle spożywczym
- Produkty mleczne na bazie tłuszczu (masło, oleje, likiery śmietankowe)
- Czyszczenie CIP i SIP w procesach wrażliwych higienicznie
- Produkcja napojów, gdzie BfR kat. 2 jest wymogiem minimalnym

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna z butylu (bezwonna/bezsmakowa/bez BPA, ftalanów i WWA), warstwa zewnętrzna z modyfikowanego elastomeru
Kolor	biała warstwa wewnętrzna, niebieska zewnętrzna
Konstrukcja ścianki	Lustrzanie gładkie wewnątrz butylowe, lekko karbowana nawijana warstwa zewnętrzna, 2 spirale stalowe + warstwy tekstylne
Materiał spirali	2 staal-spiraler + tekstil-plies
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	−30°C do +120°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+130°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3457

Normy i zgodność

bfr-xxi, (WE) 1935/2004, GMP (WE) 2023/2006, fda, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 32 mm do 102 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
32	44	6	10	30	0,9	70	40	0,95	40	3457032000
38	50	6	10	30	0,9	80	40	1,1	40	3457038000
51	64	6,5	10	30	0,9	100	40	1,45	40	3457050000
63	77	7	10	30	0,9	130	40	1,9	40	3457063000
76	91	7,5	10	30	0,9	160	40	2,45	40	3457075000
102	118	8	10	30	0,9	310	20	3,7	20	3457100000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/milkcord-sp-butyl/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.