

SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

MILKCORD®/SP

Elastyczny wąż do mleka: wąż NBR klasy spożywczej ze ścianką nadającą się do czyszczenia parą



Elastyczny wąż ssawno-tłoczny zaprojektowany specjalnie do mleka i zastosowań mleczarskich. Warstwa wewnętrzna z NBR (kautczuk nitylowy) o lustrzanie gładkiej powierzchni, poddana obróbce zapewniającej neutralność zapachową i smakową. Skonstruowany tak, aby wytrzymywać czyszczenie parą w temperaturze do 130°C przez maks. 30 minut, co ma kluczowe znaczenie dla codziennego CIP i higieny w produkcji mleczarskiej. Dopuszczenia zgodnie z (WE) 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI:2002 (kat. 2) i GMP.

Medium: Gaz, Pył, Ciecz

Temp: od -20°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport mleka w mleczarniach, od zbiornika do przetwórstwa
- Pozyskiwanie mleka od krów (systemy udojowe, zbiorniki magazynowe)
- Wstępna obróbka mleka i systemy pasteryzacji
- Transport jogurtów, serów i produktów mlecznych
- Produkty mleczne o zawartości alkoholu do 15%

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna: NBR (kaczuk nitrylowy). Warstwa zewnętrzna: elastomer modyfikowany
Kolor	Biały rdzeń, niebieska warstwa zewnętrzna
Konstrukcja ścianki	Lustrzanie gładka powierzchnia wewnętrzna, nawijane pokrycie zewnętrzne, 2 spirale stalowe
Materiał spirali	2 steel spirals
Transportowane medium	Gaz, Pył, Ciecz
Zakres temperatur	−20°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+130°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3455

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, (WE) 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600 (silikon), bfr-xxi, GMP (WE) 2023/2006, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 32 mm do 102 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
32	44	6	10	30	0,8	200	40	1,1	40	3455032000
38	52	7	10	30	0,8	230	40	1,4	40	3455038000
51	65	7	10	30	0,8	300	40	1,82	40	3455050000
63	79	8	10	30	0,8	380	40	2,54	40	3455063000
76	92	8	10	30	0,8	450	40	3,05	40	3455075000
102	122	10	10	30	0,8	600	20	5	20	3455100000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/milkcord-sp/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.