

WYSOKOTEMPERATUROWE

NEO 390 ONE

Jednowarstwowy wąż neoprenowy do gorących i zimnych gazów do 150°C



NEO 390 ONE to jednowarstwowy wąż neoprenowy do gorących i zimnych gazów. Wysokoelastyczny i żaroodporny do 150°C, idealny do suszenia gorącym powietrzem, chłodzenia i klimatyzacji w przemyśle motoryzacyjnym.

Medium: Gaz

Temp: od -40°C do +150°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Typowe zastosowanie przemysłowe NEO 390 ONE
- Wysoce elastyczne połączenie
- Sprężone powietrze i transport mediów
- Przemysłowe połączenia procesowe
- Praca ciągła
- Wysoka elastyczność w ciasnych przestrzeniach
- Duże obciążenia mechaniczne

Specyfikacja techniczna

Materiał	Neopren (kautczuk CR)
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Neopren (guma CR) ze wzmocnieniem
Materiał spirali	Forstaerkning
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−40°C do +150°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+150°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3900000

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 31 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 13 mm do 305 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
13	15	1,8	0,58	9	4	0,05	4	39000130000
19	21	1,8	0,58	12	4	0,08	4	39000190000
22	24	1,8	0,58	13	4	0,09	4	39000220000
25	29	1,5	0,58	17	4	0,12	4	39000250000
32	35	1,5	0,58	19	4	0,13	4	39000320000
38	42	1,5	0,58	23	4	0,17	4	39000380000
41	45	1,5	0,57	25	4	0,18	-	39000410000
45	48	1,5	0,56	26	4	0,19	4	39000440000
51	55	1,5	0,5	30	4	0,25	4	39000510000
55	59	1,3	0,5	32	12	0,27	-	39000550000
57	61	1,3	0,5	33	4	0,28	4	39000570000
65	67	1,3	0,5	36	4	0,3	4	39000630000
70	74	1,2	0,5	39	4	0,4	4	39000700000
76	80	1,1	0,39	42	4	0,41	4	39000760000
80	84	1,1	0,39	44	4	0,43	4	39000800000
83	87	1,1	0,39	46	4	0,47	4	39000830000
90	93	1,1	0,38	49	4	0,5	4	39000890000
95	99	1,1	0,38	52	4	0,54	4	39000950000
102	106	1,1	0,3	55	4	0,57	4	39001020000
108	113	1	0,3	59	4	0,68	4	39001080000
114	119	1	0,3	62	4	0,73	4	39001140000
121	126	0,9	0,29	66	4	0,76	4	39001210000
127	132	0,9	0,21	69	4	0,81	4	39001270000
140	145	0,9	0,2	75	4	0,89	4	39001400000
152	157	0,8	0,18	81	4	1,05	4	39001520000
160	165	0,7	0,16	85	4	1,1	-	39001600000
165	170	0,7	0,15	88	4	1,15	-	39001650000
180	183	0,6	0,14	94	4	1,21	4	39001780000
203	208	0,6	0,1	107	4	1,38	4	39002030000
254	259	0,4	0,1	132	4	1,65	4	39002540000

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
305	310	0,1	0,07	158	4	2	4	39003050000

Pola bez wartości nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości ciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/neo-390-one/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.