

## ODPORNE NA ŚCIERANIE

# NORFLEX® PVC 400 SPECIAL WALL

Wysoco elastyczny wąż PVC o zwiększonej grubości ścianki: do sprężonego powietrza i chłodziwa



Wysokoelastyczny wąż PVC o zwiększonej grubości ścianki („special wall”) dla lepszej odporności na ciśnienie i zgniatanie. Odporny chemicznie i odporny na zgniatanie. Zaprojektowany do zasilania sprężonym powietrzem, transportu chłodziwa oraz jako wąż przyłączeniowy w maszynach i urządzeniach. Dodatkowa grubość ścianki znacząco wydłuża żywotność węża przy pracy pod ciągłym ciśnieniem.

**Medium:** Ciecz, Gaz

**Temp:** od -15°C do +60°C

☐ Cięcie na wymiar

## ZASTOSOWANIA

- Zasilanie sprężonym powietrzem
- Transport chłodziwa
- Wąż połączeniowy w maszynach
- Pneumatyka ogólna
- Lekkie media chemiczne

# Specyfikacja techniczna

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                       | PVC, zwiększona grubość ścianki                                                |
| Kolor                          | Przezroczysty lub lekko przyciemniony                                          |
| Konstrukcja ścianki            | Special wall (zwiększona grubość), gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna |
| Transportowane medium          | Ciecz, Gaz                                                                     |
| Zakres temperatur              | -15°C do +60°C                                                                 |
| Krótkotrwała wartość szczytowa | +60°C                                                                          |
| Cięcie na wymiar               | Tak                                                                            |
| SKU producenta                 | 4002187                                                                        |

## Normy i zgodność

REACH, RoHS

## Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 1 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 40 mm do 40 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

| Ø wewn.<br>[mm] | Ø zewn.<br>[mm] | Grubość<br>ścianki<br>[mm] | Masa<br>[kg/m] | Nr katalogowy |
|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------|
| 40              | 50              | 5                          | 0,92           | 40094002187   |

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

## Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac)

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace)

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science)

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo)

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

## Kontakt i doradztwo

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Dania  
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Strona produktu:** [particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/norflex-pvc-400-special-wall/](https://particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/norflex-pvc-400-special-wall/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.