

WYSOKOTEMPERATUROWE

NORFLEX SIL 408 special wall 2.5 mm

Wysokotemperaturowy silikon klasy spożywczej, ścianka 2,5 mm, od -60°C do +180°C



NORFLEX SIL 408 special wall 2,5 mm to wysokotemperaturowy silikonowy wąż klasy spożywczej ze ścianką 2,5 mm. Wąż jest odporny na zgniatanie i wysokoelastyczny, a zakres pracy od -60°C do +180°C sprawia, że nadaje się do zastosowań spożywczych i farmaceutycznych w wysokich temperaturach, w tym do czyszczenia parą (SIP), rozlewu napojów i pracy w pompach perystaltycznych. Przezroczysta ścianka umożliwia kontrolę wzrokową. NORFLEX SIL 408 jest dostępny w kilku wariantach grubości ścianki (1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm i 3 mm) dla różnych wymagań dotyczących ciśnienia i elastyczności.

Medium: Ciecz, Gaz

Temp: od -60°C do +180°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Instalacje procesowe w przemyśle spożywczym z czyszczeniem parowym CIP
- Farmaceutyczna sterylizacja SIP (Sterilisation In Place) do +180°C
- Rozlew napojów z cyklami termicznymi
- Intensywne procesy mleczarskie i obróbka mleka
- Zastosowania w pompach perystaltycznych z gorącymi mediami
- Tabletkarki i obsługa surowców sypkich w farmacji

Specyfikacja techniczna

Materiał	Silikon klasy spożywczej
Kolor	przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Gładka od wewnątrz i z zewnątrz ścianka silikonowa 2,5 mm, gładkie pokrycie konstrukcji
Materiał spirali	(ingen spiral - silikon-e-vaeg konstruktion)
Transportowane medium	Ciecz, Gaz
Zakres temperatur	-60°C do +180°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+180°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4082174

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 1 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 10 mm do 10 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
10	15	2,5	50	0,11	50	40891002174

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/norflex-sil-408-special-wall-2-5-mm/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.