

SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

NORFLEX® SIL 408

Wąż silikonowy klasy spożywczej: od -60°C do $+180^{\circ}\text{C}$, transparentny, do farmacji i produkcji żywności



Elastyczny, odporny na zgniatanie wąż silikonowy klasy spożywczej, przystosowany do pracy w temperaturach od -60°C do $+180^{\circ}\text{C}$. Przeznaczony do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, szczególnie w pompach perystaltycznych, tabletkarkach, układach dozowania oraz połączeniach buforowych, gdzie wymagany jest chemicznie obojętny, przezroczysty przewód. Dostępny w 14 rozmiarach o średnicach wewnętrznych od 2 do 25 mm.

Medium: Ciecz, Gaz

Temp: od -60°C do $+180^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Pompy perystaltyczne w przemyśle spożywczym i farmacji
- Tabletkarki
- Węże dozujące do składników
- Rozlew do butelek i produkcja napojów
- Produkty mleczne i przetwórstwo mleka
- Nagrzewnice namiotowe i budowlane

Specyfikacja techniczna

Materiał	Silikon sieciowany platyną (klasa spożywcza)
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna, wytłaczany
Transportowane medium	Ciecz, Gaz
Zakres temperatur	-60°C do +180°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+180°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4080000

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 14 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 2 mm do 25 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
2	4	1	50	0,01	50	40890200000
3	5	1	50	0,01	50	40890300000
4	6	1	50	0,02	50	40890400000
5	7	1	50	0,02	50	40890500000
6	9	1,5	50	0,04	50	40890600000
7	10	1,5	50	0,05	50	40890700000
8	10	1	50	0,03	50	40890800000
9	13	2	50	0,08	50	40890900000
10	14	2	50	0,09	50	40891000000
12	16	2	50	0,1	50	40891200000
15	21	3	25	0,2	25	40891500000
16	22	3	25	0,21	25	40891600000
20	26	3	25	0,27	25	40892000000
25	31	3	25	0,31	20	40892500000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/norflex-sil-408/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.