

SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

NORPLAST® PVC 380 GREEN

Wąż ssawno-tłoczny PVC: zielono-transparentny, do zastosowań morskich, rolnictwa i transportu granulatu



Wąż ssawno-tłoczny z zielono-przezroczystego PVC ze spiralą ze sztywnego PVC, zaprojektowany do instalacji sanitarnych w pojazdach i na statkach oraz do rolnictwa. Praca od -10°C do $+60^{\circ}\text{C}$. Materiały spełniają wymagania (UE) 10/2011 w kategoriach A, B i C, dzięki czemu wąż nadaje się tam, gdzie wymagane są materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością, na przykład do transportu wody lub granulatu w łańcuchu spożywczym.

Medium: Ciecz, Pył, Gaz

Temp: od -10°C do $+60^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Instalacje sanitarne w pojazdach i na statkach
- Opróżnianie toalet
- Wąż do wody w rolnictwie
- Transport granulatu
- Ogólne zastosowania ssące i tłoczne w branży rolniczej

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka PVC (lekko karbowana warstwa zewnętrzna), sztywna spirala PVC
Kolor	Zielono-przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna, lekko karbowana powierzchnia zewnętrzna, spirala PVC
Materiał spirali	rigid PVC
Transportowane medium	Ciecz, Pył, Gaz
Zakres temperatur	−10°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3808000

Normy i zgodność

(UE) 10/2011, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25 mm do 76 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
25	30,6	6	0,589	130	50	0,25	50	38000258000
76	85	4	0,491	530	50	1,15	50	38000768000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/norplast-pvc-380-green/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.