

AKCESORIA

Złącze do sprężonego powietrza DN 7,2

Złącze do sprężonego powietrza DN 7,2: wysoka wytrzymałość, do cięższych narzędzi pneumatycznych



DN 7,2 (średnica nominalna 7,2 mm) to większy przełot niż DN 5,5, odpowiedni do cięższych narzędzi pneumatycznych, takich jak wiertarki udarowe, duże szlifierki i narzędzia przemysłowe wymagające większego przepływu powietrza. Ciśnienie robocze 12 bar.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal ocynkowana / mosiądz
Konstrukcja ścianki	Szybkozłącze sprężonego powietrza DN 7,2
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5204

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
7,2	12	0,06	5204072000
7,2	12	0,075	5204072001
7,2	12	0,09	5204072002

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/pressluftkupplung-dn72/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.