

AKCESORIA

Nypel wtykowy do sprężonego powietrza DN 5,5

Nypel do sprężonego powietrza DN 5,5: strona wtykowa do szybkozłącza DN 5,5 (5235)



Nypel wtykowy to męska strona systemu szybkozłączy do sprężonego powietrza. Nypel DN 5,5 wsuwa się w gniazdo żeńskie złącza (5235) i blokuje mechanizmem wtykowym lub gwintowym. Aby uzyskać kompletny system, należy zamówić zarówno złącze (5235), jak i nypel (ten produkt, 5233) w dopasowanej konfiguracji.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal ocynkowana / mosiądz
Konstrukcja ścianki	Nypel wtykowy sprężonego powietrza DN 5,5
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5233

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
5,5	12	0,03	5233055000
5,5	12	0,038	5233055001

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/pressluftnippel-dn55/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.