

SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

PROTAPE ALU-PES 369 ANTI-BACTERIAL

Antybakteryjny wąż wentylacyjny do HVAC i pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych



PROTAPE ALU-PES 369 ANTI-BACTERIAL to wysoce elastyczny wąż wentylacyjny ze ścianką aluminiowo-poliestrową i powierzchnią antybakteryjną. Działanie antybakteryjne ścianki zostało zweryfikowane wg ISO 22196, a wąż jest trudnopalny wg klasy M1 C.S.T.B. Stosuje się go do doprowadzania powietrza w szpitalach, produkcji żywności, farmaceutycznych pomieszczeniach czystych i ogólnych instalacjach HVAC, gdzie higiena powietrza jest częścią specyfikacji.

Medium: Gaz

Temp: od -30°C do +130°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wentylacja w szpitalach i salach operacyjnych
- Systemy klimatyzacji i chłodzenia w produkcji żywności
- Nawiew i wywiew w pomieszczeniach czystych w farmacji i laboratoriach
- HVAC w biurach, szkołach i budynkach użyteczności publicznej
- Izolacja termiczna i akustyczna w ciągach kanałów wentylacyjnych
- Odciąg w środowiskach, w których należy ograniczać rozwój mikroorganizmów

Specyfikacja techniczna

Materiał	Laminat aluminiowo-poliestrowy z dodatkiem przeciwdrobnoustrojowym
Kolor	srebrny
Konstrukcja ścianki	Cienka ścianka laminatowa z drutem ze stali sprężynowej wtopionym jako spirala nośna
Materiał spirali	Fjederstaaltraad
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−30°C do +130°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+130°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3693508

Normy i zgodność

iso-22196, astm-g21, cstb-m1, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 76 mm do 610 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
76	77,6	76	10	0,072	36900763508
82	85	82	10	0,08	36900823508
102	105	102	10	0,1	36901023508
127	130	127	10	0,1	36901273508
152	155,4	152	10	0,16	36901523508
160	163,4	160	10	0,16	36901603508
180	183,4	180	10	0,214	36901803508
203	206,4	203	10	0,23	36902033508
254	257,4	254	10	0,32	36902543508
305	308,4	305	10	0,41	36903053508
315	318,4	315	10	0,42	36903153508
356	359,4	356	10	0,48	36903563508
406	409,4	406	10	0,55	36904063508
457	461,2	457	10	0,62	36904573508
508	512,2	508	10	0,69	36905083508
610	614,2	610	10	1,05	36906103508

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/protape-alu-pes-369-anti-bacterial/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.