

TRUDNOPALNE

PROTAPE® ALU-PES 369

Wysoco elastyczny wąż klimatyzacyjny: trudnopalny, do +140°C, na bazie alu-pes



Wysoco elastyczny wąż klimatyzacyjny o konstrukcji na bazie aluminium (ALU-PES). Trudnopalny, krótkotrwale do +140°C. Zewnętrzna warstwa PES (poliester) zapewnia dodatkową wytrzymałość mechaniczną. Zaprojektowany do systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania oraz do odciągów w kuchniach i łazienkach.

Medium: Gaz

Temp: od -40°C do +140°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Systemy klimatyzacji
- Instalacje wentylacyjne
- Systemy grzewcze
- Odciąg kuchenny
- Wentylacja łazienek
- Odciąg dymów spawalniczych (wariant ALU-PVC)

Specyfikacja techniczna

Materiał	Konstrukcja aluminiowa (ALU-PES), trudnopalna
Kolor	Srebrnoszary (aluminium)
Konstrukcja ścianki	Aluminiowa konstrukcja ALU-PES
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−40°C do +140°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+140°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3693504

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 75 mm do 610 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
75	77,6	61	10	0,06	36900763504
82	84,96	66	10	0,06	36900823504
102	105	81	10	0,08	36901023504
125	130	101	10	-	36901273504
152	155,36	121	10	0,11	36901523504
160	163,4	128	10	0,12	36901603504
180	183,4	144	10	0,15	36901803504
203	206,4	161	10	0,17	36902033504
254	257,4	203	10	0,24	36902543504
305	305,4	244	10	0,28	36903053504
315	318,4	252	10	0,29	36903153504
356	359,4	285	10	0,35	36903563504
406	409,4	324	10	0,4	36904063504
457	461,16	366	10	0,46	36904573504
508	512,2	406	10	0,51	36905083504
610	614,2	488	10	0,78	36906103504

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/protape-alu-pes-369/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.