

TRUDNOPALNE

PROTAPE® ALU-PVC 369

Wysoco elastyczny wąż klimatyzacyjny: trudnopalny, do +140°C, na bazie alu-pvc



Wysoco elastyczny wąż klimatyzacyjny o konstrukcji na bazie aluminium (ALU-PVC). Trudnopalny, krótkotrwale do +140°C. Zewnętrzna warstwa PVC zapewnia szerszą odporność chemiczną niż PES. Zaprojektowany do systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania oraz do odciągów w kuchniach i łazienkach.

Medium: Gaz

Temp: od -40°C do +140°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Systemy klimatyzacji
- Instalacje wentylacyjne
- Systemy grzewcze
- Odciąg kuchenny
- Wentylacja łazienek
- Odciąg dymów spawalniczych (wariant ALU-PVC)

Specyfikacja techniczna

Materiał	Konstrukcja aluminiowa (ALU-PVC), trudnopalna
Kolor	Srebrnoszary (aluminium)
Konstrukcja ścianki	Aluminiowa konstrukcja ALU-PVC
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−40°C do +140°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+140°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3693506

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 76 mm do 610 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Nr katalogowy
76	77,6	46	10	36900763506
82	105	61	10	36900823506
102	105	61	10	36901023506
127	130	76	10	36901273506
152	155,36	91	10	36901523506
160	163,4	96	10	36901603506
180	183,4	108	10	36901803506
203	206,4	122	10	36902033506
254	257,4	152	10	36902543506
305	305,4	183	10	36903053506
315	318,4	189	10	36903153506
356	359,4	214	10	36903563506
406	409,4	244	10	36904063506
457	461,16	274	10	36904573506
508	512,2	305	10	36905083506
610	614,2	366	10	36906103506

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/protape-alu-pvc-369/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.