

SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

PROTAPE® PUR 327 MEMORY

Odporny na zgniatanie wąż PUR klasy spożywczej: do pojazdów komunalnych i opróżniania toalet



Odporny na zgniatanie wąż ssawno-tłoczny z PUR klasy spożywczej, odporny na ścieranie i zaprojektowany do pojazdów komunalnych (opróżnianie toalet, szamba). Właściwość MEMORY oznacza, że wąż po ściśnięciu wraca do pierwotnego kształtu, co jest kluczowe w pojazdach, gdzie wąż jest często nadeptywany lub zgniatany.

Medium: Ciecz, Gaz

Temp: od -40°C do +80°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Opróżnianie toalet w pojazdach komunalnych
- Opróżnianie szamb
- Mobilne instalacje sanitarne
- Systemy toalet w kamperach

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR), klasa spożywcza, konstrukcja MEMORY
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Memory PUR, gładka powierzchnia wewnętrzna
Materiał spirali	rigid PVC
Transportowane medium	Ciecz, Gaz
Zakres temperatur	−40°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3270000

Normy i zgodność

(UE) 10/2011, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 50,5 mm do 202,3 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
50,5	67,5	0,6	1,394	0,486	35	10	0,55	32700500000
80	97	0,6	0,8	0,1	60	10	0,73	32700800000
101,5	120,5	0,6	0,7	0,09	70	10	0,91	32701000000
126,5	143,5	0,6	0,608	0,07	85	10	1,13	32701250000
151,5	168,5	0,6	0,5	0,05	100	10	1,34	32701500000
202,3	220,3	0,6	0,4	0,013	130	15	1,78	32702000000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/protape-pur-327-memory/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.