

AKCESORIA

PTFE-tape

Taśma PTFE (taśma teflonowa): do uszczelniania gwintowanych połączeń rurowych



Taśma PTFE (taśma teflonowa) to biała taśma z politetrafluoroetyleny, owijana wokół gwintów w celu uzyskania szczelnego połączenia. Szeroko stosowana w instalacjach wody, gazu i powietrza. Odporna na niemal wszystkie chemikalia i wysokie temperatury (od -200°C do $+260^{\circ}\text{C}$).

Temp: od -200.0°C do $+260.0^{\circ}\text{C}$

Specyfikacja techniczna

Materiał	Politetrafluoroetylen (PTFE/Teflon)
Kolor	biały
Konstrukcja ścianki	Taśma uszczelniająca z PTFE
Zakres temperatur	−200.0°C do +260.0°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	7500

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
12	0,02	7500012000
19	0,03	7500019000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/ptfe-tape/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.