

AKCESORIA

Safe-Lock Kamlok part DC

Safe-Lock Kamlok część DC: wariant zaśleпки przeciwpylowej do zamykania otwartego przyłącza kamlok



Safe-Lock Kamlok part DC to wariant z zaślepką przeciwpylową: służy do zamykania otwartego gniazda żeńskiego Kamlok (zwykle part B lub D), aby zapobiec wnikaniu pyłu i zanieczyszczeń do złącza między okresami użytkowania. Mechanizm Safe-Lock zapewnia, że zaślepka nie spadnie w sposób niezamierzony.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna lub aluminium
Konstrukcja ścianki	Safe-Lock kamlok, zaślepka przeciwpylowa
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5608

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
25	0,12	5608001
50	0,26	5608002
75	0,42	5608003

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/safe-lock-kamlok-typ-dc/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.