

WYSOKOTEMPERATUROWE

TEMPERFORM/RED

Wyjątkowo elastyczny wąż chłodniczy EPDM (czerwony) do kontroli temperatury do 100°C



TEMPERFORM/RED to czerwona wersja węża TEMPERFORM do wody chłodzącej. Ta sama konstrukcja EPDM i ta sama klasa ciśnieniowo-temperaturowa co /BLUE; podstawową różnicą jest kolor warstwy zewnętrznej. Czerwony kolor oznacza zwykle stronę powrotną (gorącą) w równoległych obiegach chłodzenia we wtryskowniach i przemyśle procesowym.

Medium: Ciecz

Temp: od -20°C do +100°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Strona powrotna obiegów chłodzenia form we wtryskarkach
- Strona gorąca w hutach aluminium i obróbce powierzchni
- Powrót wody procesowej w przemyśle papierniczym, tekstylnym i metalowym
- Rozróżniona instalacja chłodnicza zgodna z konwencją czerwony=gorący
- Przemysłowe systemy chłodzenia ze zmianami temperatury i mediami na bazie glikolu

Specyfikacja techniczna

Materiał	EPDM (kautczuk etylenowo-propylenowo-dienowy)
Kolor	czerwony
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia zewnętrzna, gładka wewnętrzna ze wzmocnieniem tkaniną
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	-20°C do +100°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+100°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3127

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 9,5 mm do 12,7 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
9,5	18	4,25	20	60	75	40	0,265	40	3127009001
12,7	22	4,65	20	60	100	40	0,365	40	3127013001

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/temperform-rot/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.