

WĘŻE DO CIECZY

TUBIMAR/LLOYDS

Certyfikowany przez Lloyd's morski wąż wydechowy do jachtów o długości do 24 m



TUBIMAR/LLOYDS to specjalistyczny morski wąż do spalin i wody chłodzącej dla jachtów i łodzi rekreacyjnych do 24 m. Wąż ma certyfikaty Lloyd's Register nr 96/00127 (E4), ISO 13363:2004 Typ 2 Class B, SAE J 2006:03 R2 oraz RINA nr DIP061008CS, czyli komplet brytyjskich, międzynarodowych i włoskich dopuszczeń morskich. Konstrukcja odporna na wodę morską i wodę chłodzącą wytrzymuje ekspozycję morską przez wiele lat eksploatacji. Ciśnienie robocze PN 3 bar i podciśnienie 0,8 bar, 8 wymiarów od ID 40 mm do 127 mm. Stosowany zwykle przy silnikach jachtowych, na łodziach rekreacyjnych i w mniejszych komercyjnych instalacjach morskich.

Medium: Ciecz, Gaz

Temp: od -30°C do +100°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Mokre układy wydechowe silników jachtów i łodzi rekreacyjnych
- Testy silników okrętowych i instalacje kontroli jakości
- Dystrybucja wody chłodzącej w silnikach okrętowych
- Odprowadzanie spalin na komercyjnych łodziach serwisowych
- Instalacje stoczniowe i remonty silników
- Instalacje jachtowe, gdy wymagany jest certyfikat Lloyd's

Specyfikacja techniczna

Materiał	Guma klasy morskiej (odporna na wodę morską i wodę chłodzącą)
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Gładka rura wewnętrzna, karbowana i nawijana warstwa zewnętrzna, warstwy tekstylne + spirala stalowa
Materiał spirali	Tekstil-plies + stal-spiral
Transportowane medium	Ciecz, Gaz
Zakres temperatur	−30°C do +100°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+100°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3737

Normy i zgodność

lloyds-register, iso-13363, sae-j2006, rina, EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 8 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 40 mm do 127 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
40	50	3	0,8	80	20	0,9	20	3737040000
45	57	3	0,8	90	20	1	20	3737045000
51	63	3	0,8	100	20	1,1	20	3737050000
60	71	3	0,8	120	20	1,5	20	3737060000
76	90,5	3	0,8	150	20	2,1	20	3737075000
90	104	3	0,8	180	20	2,65	20	3737090000
102	119	3	0,8	200	20	3,05	20	3737100000
127	143	3	0,8	250	20	3,6	20	3737125000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-do-ciecz/tubimar-lloyds/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.