

AKCESORIA

Uszczelka gwintowa TW

Uszczelka gwintowa TW do gwintów BSPP na złączach TW, NBR lub silikon



Uszczelka gwintowa przeznaczona do połączeń gwintowych BSPP/G w systemie TW. Geometria uszczelki pasuje do powierzchni gwintu złącza TW i zapewnia prawidłowe uszczelnienie między gwintem zewnętrznym a wewnętrznym. Sprzedawana jako część zamienna.

Specyfikacja techniczna

Materiał	NBR lub silikon
Konstrukcja ścianki	Uszczelka gwintowa TW
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5582

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
50	0,008	5582050000
80	0,018	5582075000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/tw-gewindedichtning/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.