

AKCESORIA

Złącze TW typu MK

Złącze TW typu MK ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, do instalacji cystern samochodowych



System złączy TW (Tankwagen, autocysterna) został opracowany do wysokociśnieniowego transportu cieczy w autocysternach przemysłowych, instalacjach chemicznych i paliwowych. Typ MK to złącze z gwintem wewnętrznym, wykonane ze stali nierdzewnej, składające się z pierścienia uszczelniającego i pierścienia zaciskowego. Konstrukcja zapewnia szczelne połączenie odporne na wysokie ciśnienia robocze i zmiany temperatury. Stosowane jest głównie w przemyśle chemicznym, dystrybucji paliw oraz przemysłowym transporcie cieczy.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna
Konstrukcja ścianki	Złącze TW MK z pierścieniem uszczelniającym do autocystern i pierścieniem zaciskowym
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5572

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 1 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
100	2,141	5563100100

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/tw-kupplung-mk/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.