

AKCESORIA

Złącze TW typu VK

Złącze TW typu VK ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym BSPP, ciśnienie robocze 16 bar



Złącze TW typu VK to wariant systemu złączy TW z gwintem wewnętrznym BSPP/G i prostszą konstrukcją niż typ MK. Materiał to stal nierdzewna, ciśnienie robocze 16 bar. Trzy standardowe rozmiary (VK 50, 80, 100) pokrywają większość zakresu instalacji autocystern. Stosowane zwykle w mniej kluczowych aplikacjach TW, gdzie dwupierścieniowa konstrukcja typu MK nie jest wymagana.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna
Konstrukcja ścianki	Złącze TW VK z gwintem wewnętrznym BSPP/G
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5573

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
50	16	0,291	5562050050
80	16	0,675	5562075075
100	16	1,114	5562100100

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/tw-kupplung-vk/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.