

AKCESORIA

TW O-ring NBR

O-ring TW z NBR (czarny) do dwuzłączki typu MK



O-ring TW opracowano dla złącza typu MK (5572) jako podstawowe uszczelnienie. Materiał to NBR (kauczuk nitrylowy) w kolorze czarnym, odporny na oleje mineralne, wodę i zwykłą parę poniżej 100°C. Sprzedawany jako część zamienna.

Specyfikacja techniczna

Materiał	NBR (czarny)
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	O-ring NBR do złącza TW MK
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5032

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 1 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
100	0,017	5033100000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/tw-o-ringdichtning/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.