

SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

VAPORCORD®/ALIM/EXTRA

Wąż spożywczy i do czyszczenia, odporny na tłuszcze i oleje, do gorących procesów w kuchniach i produkcji żywności



Wysoce elastyczny wąż spożywczy i myjący, zaprojektowany do przesyłu gorących cieczy, pary i płynów czyszczących w kuchniach przemysłowych i produkcji żywności. Warstwa wewnętrzna z NBR jest odporna na tłuszcze i oleje; przebadano i dopuszczono tłuszcze roślinne, zwierzęce oraz drobiowe. Wytrzymuje parę do 164°C i gorącą wodę do 100°C. Klasa spożywcza wg (WE) 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI:2002 (Cat. 2) i GMP.

Medium: Ciecz

Temp: od -35°C do +100°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Obróbka parą w kuchniach przemysłowych (do 164°C)
- Mycie gorącą wodą w produkcji żywności (do 100°C)
- Maszyny napełniające z gorącymi cieczami
- Czyszczenie parą zbiorników i kadzi
- Rozlew napojów na gorąco
- Przetwórstwo mleczarskie wymagające mycia na gorąco
- Odciąg oparów chemicznych w wyższych temperaturach

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna: NBR (kaczuk nitrylowy). Warstwa zewnętrzna: elastomer modyfikowany
Kolor	Biały rdzeń, niebieska warstwa zewnętrzna
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna, pokrycie zewnętrzne z modyfikowanego elastomeru z warstwami tekstylnymi
Materiał spirali	textile plies
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	−35°C do +100°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+164°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3406

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, (WE) 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600 (silikon), bfr-xxi, GMP (WE) 2023/2006, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 10 mm do 50 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
10	19	4,5	90	55	40	0,29	40	3406010000
13	23	5	90	65	40	0,43	40	3406013000
19	31	6	90	100	40	0,6	40	3406019000
25	37	6	90	125	40	0,8	40	3406025000
32	46	7	60	195	40	1,1	40	3406032000
38	54	8	60	250	40	1,6	40	3406038000
50	66	8	60	350	40	1,8	40	3406050000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/vaporcord-alim-extra/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.