

HVID LINJE · DELFIN · MOBIL PRODUKTIONSAFFALDSINDSAMLING — STØRSTE MODEL

Delfin AS 70

Mobil udsugningsenhed til masseindsamling af produktionsaffald, tekstilrester og emballageaffald. Vedligeholdelsesfri motor til kontinuerlig drift 24/7. 5,5 kW, 530 m³/h. Komplet målet stålkonstruktion. 210 L opsamlingstank.

- Vedligeholdelsesfri motor — ingen kul, ingen servicestop
- Kontinuerlig drift 24/7 — 3.000 mmH₂O kontinuerligt undertryk
- 530 m³/h luftgennemstrømning — høj kapacitet
- 210 L tank — ekstra stor kapacitet for mange timer uden tømning
- 5,5 kW motor — største kraft i AS-serien
- IP65 — beskyttet mod støv og vandstråler



Delfin AS 70 største mobil udsugningsenhed til produktionsaffaldsindsamling

CE — Maskindirektiv 2006/42/EF · IP65 — vandproftest · Kontinuerlig drift 24/7 · Rustfri stål som tilvalg

Hurtige facts

Motortype	Vedligeholdelsesfri
Drift	Kontinuerlig 24/7
Effekt	5,5 kW
Luftflow	530 m ³ /h
Undertryk	3.600 max / 3.000 kont. mmH ₂ O
Støj	71 dB(A)
Tank	210 L
IP-klasse	IP65
Vægt	125 kg
Mobilitet	4 hjul — mobil

Hvad er Delfin AS 70?

Delfin AS 70 er den største model i AS-serien, designet til masseindsamling af produktionsaffald, tekstilrester og emballageaffald fra fabrikker med højt volumen. Med 5,5 kW motor, 530 m³/h maksimal luftgennemstrømning og 3.000 mmH₂O kontinuerligt undertryk kan AS 70 håndtere permanente, tunge affaldsopgaver uden pauser. Den 210 L opsamlingstank betyder få tomninger og mere effektiv drift.

Konstruktionen er komplet målet stålkonstruktion med IP65-klassificering for fuld beskyttelse mod støv og vandstråler. Motoren er vedligeholdelsesfri og dimensioneret til kontinuerlig drift døgnet rundt uden servicestop. Som alle AS-modeller er den mobil med 4 hjul og bøjler til manuel tråning, selvom den naturligvis er tungere (125 kg) og derfor ofte placeres søm fast stabø på et arbejdsområde.

Største kraft i AS-serien: AS 70 med 5,5 kW og 530 m³/h er optimeret til høj-belastningsdrift hvor du skal indsamle store mængder affald kontinuerligt. Hvis du har mindre opgaver eller variabel drift, kan AS 10, AS 20 eller AS 30 være mere økonomiske.

Tekniske specifikationer

Parameter	Værdi
Spænding	400 V, 50 Hz, 3-fase
Effekt / strøm	5,5 kW / 11 A
IP-klasse	IP65
Undertryk max	3.600 mmH ₂ O
Undertryk kontinuerlig	3.000 mmH ₂ O
Luftgennemstrømning max	530 m ³ /h
Sugeindløb	Ø80 mm
Opsamlingstank	210 L
Filter	Nylonpose
Filteroverflade	560-820 mm
Støjniveau (EN ISO 3744)	71 dB(A)
Dimensioner (L×B×H)	63 × 100 × 125 cm
Vægt	125 kg
Motortype	Vedligeholdelsesfri til kontinuerlig drift
Drift	Kontinuerlig 24/7
Konstruktion	Komplet målet stål
Mobilitet	4 hjul med manuel tråningsbøjler

CE-mærkning baseret på: EN 60335-2-2 • Maskindirektiv 2006/42/EF • Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU • EMC-direktiv 2014/30/EU

Tilvalg

AS 70 kan konfigureres med en række tilvalg der tilpasser enheden til specifikke miljøkrav — fra forbedret filterering til fuld rustfri stål-konstruktion.

- **Jordtilslutning** — ESD-sikring mod elektrostatisk opladning
- **Sigterist** — til separation af større partikler fra fint affald
- **Polyesterfilterpose** — alternativ til standardnylon
- **Forskellige 90-graders tilslutninger** — 40, 50, 63 eller 80 mm

KONTAKT

Particulair — Life Science Hub

Nordisk specialist i industriel vakuumteknologi til pharma og life science
Højtoften 12, 2690 Karlslunde · CVR 34129894
Tlf: +45 70 23 12 03 · sales@particulair.com · particulair.eu/life-science/