

HVID LINJE · DELFIN · INDUSTRIEL VANDSUGER

Delfin MTL 802 WXP

Industriel vandsuger med integreret dykpumpe til kontinuerlig tømning af væske. 80 liter rustfri stålbeholder. 2.500 mmH₂O undertryk. Kompakt og mobil — 230 V.

- Integreret dykpumpe — 135 l/min med 6,89 m løftehøjde
- Simultan sugning og tømning — ingen produktionsstop
- 80 liter rustfri stålbeholder — AISI 304
- 2.500 mmH₂O undertryk — 360 m³/h luftgennemstrømning
- Kompakt og mobil — 230 V enfaset, 50 kg
- Både aftapningshane og dykpumpe — to tømningsmetoder



Delfin MTL 802 WXP industriel vandsuger med dykpumpe og rustfri stålbeholder

CE — Maskindirektiv 2006/42/EF · EN 60335-2-69 · Rustfri stål AISI 304 beholder · Dykpumpe — 135 l/min, 6,89 m · 230 V enfaset

Hurtige facts

Motortype	Bypass
Applikation	Våd & tør
Effekt	2,30 kW
Luftflow	360 m ³ /h
Undertryk	2.500 mmH ₂ O
Pumpe	135 l/min
Løftehøjde	6,89 m
Kapacitet	80 L
Støj	76 dB(A)
Vægt	50 kg

Hvad er Delfin MTL 802 WXP?

Delfin MTL 802 WXP er en industriel vandsuger med integreret dykpumpe, konstrueret til opsugning og kontinuerlig bortledning af væsker i produktionsmiljøer. Den 80 liter store beholder er fremstillet i rustfri stål AISI 304, og dykpumpen leverer 135 liter pr. minut ved op til 6,89 meters løftehøjde. Det gør det muligt at suge og tømme samtidigt — uden produktionsstop.

Bypass-motoren på 2,30 kW giver 2.500 mmH₂O undertryk og 360 m³/h luftgennemstrømning, hvilket gør maskinen velegnet til alt fra spildte væsker og kølemidler til procesvæsker i industriel produktion. Konstruktionen er kompakt (53 × 59 × 105 cm) og mobil med hjul, så den nemt kan flyttes mellem arbejdsstationer.

To tømningsmetoder: Beholderen kan tømmes via den integrerede dykpumpe (135 l/min) eller via den indbyggede aftapningshane i bunden. Beholderen er ikke aftagelig, men de to tømningsmetoder gør det nødvendigt at løfte eller flytte maskinen under tømning.

Tekniske specifikationer

Parameter	Værdi
Spænding	230 V, 50 Hz, enfaset
Effekt / strøm	2,30 kW / 10 A
Undertryk max	2.500 mmH ₂ O
Luftgennemstrømning max	360 m ³ /h
Sugeindløb	Ø50 mm
Kapacitet	80 L
Tømningssystem	Dykpumpe 135 l/min
Trykløftehøjde	6,89 m
Støjniveau (EN ISO 3744)	76 dB(A)
Dimensioner (L×B×H)	53 × 59 × 105 cm
Vægt	50 kg
Motortype	Bypass
Motorbeskyttelsesfilter	Polypropylen — 300 µm
Filteroverflade / diameter	5.000 cm ² / Ø420 mm
Konstruktion	Lakeret stål med AISI 304 beholder

CE-mærkning baseret på: EN 60335-2-69 • IEC 60335-2-69 • Maskindirektiv 2006/42/EF •
Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU • EMC-direktiv 2014/30/EU

Tilvalg

MTL 802 WXP leveres som standard med rustfri stålbeholder og integreret dykpumpe. Følgende tilvalg er tilgængelige:

- **115 V version** — til markeder med 115 V forsyning
- **Jordtilslutning** — ESD-sikring mod elektrostatisk opladning

KONTAKT

Particulair — Life Science Hub

Nordisk specialist i industriel vakuumteknologi til pharma og life science
Højtoften 12, 2690 Karlslunde · CVR 34129894
Tlf: +45 70 23 12 03 · sales@particulair.com · particulair.eu/life-science/