

HVID LINJE · DELFIN · BATTERIDRETVET · STØR ENHED

Delfin MTL 45 BT

Batteridrevet industri støvsuger til vådt, tørt og groft materiale. 24V DC med inkluderede batterier — helt uden kabel. 45 liter. 215 m³/h og 1.200 mmH₂O. Polyester ANT M stjernefilter.

- Batteridrevet 24V DC — helt uden kabel, fuld mobilitet
- Vådt, tørt og groft materiale — tre applikationer i én maskine
- 215 m³/h luftgennemstrømning — 1.200 mmH₂O undertryk
- 45 liter opsamlingstank — aftagelig beholder
- Polyester ANT M stjernefilter — antistatisk, 20.000 cm²
- Batterier inkluderet — klar til brug uden ekstra tilbehør



Delfin MTL 45 BT batteridrevet støvsuger til vådt, tørt og groft materiale

CE — Maskindirektiv 2006/42/EF · 24V DC batteridrevet · Vådt, tørt & groft · Batterier inkluderet · Polyester ANT M stjernefilter

Hurtige facts

Motor	24V DC batteri
Applikation	Vådt, tørt & groft
Effekt	0,8 kW
Luftflow	215 m ³ /h
Undertryk	1.200 mmH ₂ O
Støj	68 dB(A)
Kapacitet	45 L
Filterrensning	Manuel
Vægt	118 kg
Kabel	Ingen — batteri

Hvad er Delfin MTL 45 BT?

Delfin MTL 45 BT er en stor, batteridrevet støvsuger til vådt, tørt og groft materiale — helt uden kabel. Motor en er en 24V DC-enhed som drives af to 12V 100A-batterier leveret i serien. Arbejdskraften betyder, at du kan arbejde hvor som helst uden at være bundet til strømkabler eller forlængelsesledninger. 45-liters opsamlingstank gør det muligt at håndtere større job-omfang, og den manuelle filterrensning betyder minimal afhængighed af vedligeholdelse.

Stjernefilteret i Polyester ANT M-medie modstår fugtighed og kemiske påvirkninger, hvilket gør MTL 45 BT velegnet til både tør støvsugning (metal-, træ- og cementstøv) og våd- eller semi-våd opsamling (affaldswater, våd savsmuld, gørende materiale). Høj undertryks-kapacitet på 1.200 mmH₂O sikrer kraftig sugelyse selv med tætte filterbelastninger.

Batteritid — vigtig information: Batteritiden afhænger af belastningsgrad. Ved normalt drift ved ca. 50% maksimal undertryk kan du forvente 2–4 timers kontinuerlig operation. Ved fuld belastning falder tiden til 1–2 timer.

Reservebatterier eller batteri-sæt anbefales for længere kontinuerlige arbejdsdskift.

Tekniske specifikationer

Parameter	Værdi
Motor	24V DC batteri — 0,8 kW
Batterier	2 × 12V 100A (serier)
Luftgennemstrømning max	215 m ³ /h
Undertryk max	1.200 mmH ₂ O
Primært filter	Stjernefilter — Polyester ANT M, 20.000 cm ²
Filterrensning	Manuel
Sugeindløb	Ø80 mm
Opsamlingsstank	45 L — aftagelig
Støjniveau (EN ISO 3744)	68 dB(A)
Dimensioner (L×B×H)	58 × 93 × 116 cm
Vægt (uden batterier)	118 kg
Applikation	Vådt, tørt & groft materiale
Standard-konfiguration	MTL45 C/BT 2X12V 100A 2MOTOR KIT040

CE-mærkning baseret på: Maskindirektiv 2006/42/EF • Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU • EMC-direktiv 2014/30/EU

Tilvalg

MTL 45 BT kan tilpasses med følgende tilvalg, afhængigt af dine specifikke arbejdsforhold.

- **Batterilader 24V 15A** — leveres separat (KT.2790.0000)

KONTAKT

Particulair — Life Science Hub

Nordisk specialist i industriel vakuumteknologi til pharma og life science
Højtoften 12, 2690 Karlslunde · CVR 34129894
Tlf: +45 70 23 12 03 · sales@particulair.com · particulair.eu/life-science/