

HVID LINJE · PHARMA · KUN TØR OPSAMLING

Tiger-Vac TV-25L (DT) MFS HEPA WT

Kompakt støvsuger med regenerativ sidekanalblæser til kontinuerlig 24/7 drift. HEPA H14-filter inkluderet. Aftagelig 25 L tank, manuel filterrystelse (MFS). GMP-egnet til farmaci. 230V enkeltfase. Hvid Type 430 rustfritstål.

- Kontinuerlig 24/7 drift — Regenerativ sidekanalblæser uden termisk nedskalering
- HEPA H14 INKLUDERET — 99,995% ved 0,3 mikron
- Manuel filterrystelse (MFS) — Simpel vedligeholdelse uden filterudskiftning
- Aftagelig 25 L tank — Let tomleding uden at håndtere hele maskinen
- GMP-kompatibel — Designet til farmaci med strenge renlighedskrav
- Kompakt og bærbar — Perfekt til mindre laboratorier og produktionssteder



Tiger-Vac TV-25L (DT) MFS HEPA WT
sidekanalblæser støvsuger

HEPA H14 — 99,995% ved 0,3 mikron (INKLUDERET) · GMP-kompatibel — Designet til farmaci · Type 430 rustfritstål — Hvid pulvercoat · CE — Maskindirektiv 2006/42/EF

Hurtige facts

Motortype	TEFC sidekanalblæser
Drift	Kontinuerlig 24/7
Spænding	230V enkeltfase
Effekt	1.3 kW
Luftflow	187 m³/h
Undertryk	2790 mmH ₂ O
Støj	75 dB(A)
Tank	25 L aftagelig
Filter	HEPA H14 INKLUDERET
Vægt	56 kg
GMP	Ja - egnet

Hvad er Tiger-Vac TV-25L (DT) MFS HEPA WT?

Tiger-Vac TV-25L (DT) MFS HEPA WT er en kompakt, bærbar støvsuger designet til farmaci og laboratorier med GMP-krav. Den har en regenerativ sidekanalblæser som tillader uafbrudt 24/7 drift uden termisk nedskalering. HEPA H14-filtret er INKLUDERET (ikke valgfri) og filtrerer 99,995% af partikler ned til 0,3 mikron. Aftagelig 25 L tank, manuel filterrystelse (MFS). 230V enkeltfase. Type 430 rustfrit stål.

Kontinuerlig drift som KEY USP: Regenerative sidekanalblæser betyder uafbrudt 24/7 drift uden termisk nedskalering. I modsætning til bypassmotorer kan denne maskine køre konstant uden vedligeholdelse eller kapacitetstab — kritisk for farmaci-produktion.

Tekniske specifikationer

Parameter	Værdi
Spænding & Hyppighed	230V enkeltfase, 50Hz ONLY
Effekt & Strøm	1300W / 1.3 kW, 10A
Motortype	TEFC Sidekanalblæser
Drift	Kontinuerlig 24/7
Luftgennemstrømning	187 m³/h
Undertryk max	2790 mmH ₂ O
Støjniveau	75 dB(A)
Sugeindløb	50 mm
Tank	25 L aftagelig (DT)
Filter	HEPA H14 INKLUDERET - 99,995% ved 0,3 mikron
Filter Cleaning	Manuel Filterrystelse (MFS)
Dimensioner	H147 x W66 x L64 cm
Vægt	56 kg
Ledningslængde	10 m Europæisk stik INKLUDERET
Konstruktion	Hvid Type 430 rustfritstål med pulvercoat
Suction	50mm (med tilbehør)
GMP	Ja - GMP-egnet
ATEX	Nej - ikke ATEX certificeret
Recovery	Tør opsamling kun

CE-mærkning baseret på: EN 60335-2-2 • Maskindirektiv 2006/42/EF • Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU • EMC-direktiv 2014/30/EU

Tilbehør & Værktøjer

Komplet værktøjssatz INKLUDERET med denne maskine:



Tiger-Vac TV-25L med aftagelig tank fjernet



Værktøjer og tilbehør (slinger, mundstykker)



Gennemsigtige polyetylen recovery poser



HEPA H14 filter 99.995% ved 0.3 mikron

KONTAKT

Particulair — Life Science Hub

Nordisk specialist i industriel vakuumteknologi til pharma og life science
Højtoften 12, 2690 Karlslunde · CVR 34129894
Tlf: +45 70 23 12 03 · sales@particulair.com · particulair.eu/life-science/